



sempergreen®

FACTSHEET SEMPERGREEN® SEDUMMIXMAT TYPE T

MATERIAAL

De Sempergreen® Sedummixmat type T wordt beplant met acht tot twaalf verschillende soorten Sedum. De plantjes groeien op een biologisch afbreekbare kokosvezelmat en een speciaal door Sempergreen® ontwikkeld substraat. De kokosvezelmat heeft aan de onder- en bovenzijde een kunststof wapening, die deze mat geschikt maakt voor (zeer) hellende toepassingen. Bij levering is de mat altijd voor minimaal 95% begroeid. Sempergreen® vegetatiematten worden geproduceerd conform FLL richtlijnen.

OVER DE BEPLANTING

Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden.

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Installatie van Sempergreen® vegetatiematten is zeer eenvoudig (download het installatievoorschrift op onze website!). De Sedummixmat type T is speciaal ontwikkeld voor (zeer) hellende oppervlakken en is toepasbaar tot maximaal 45 graden. Het (minimale) onderhoud is afhankelijk van de systeemopbouw (één tot drie keer per jaar bemesten).

PRODUCTFOTO



TECHNISCHE GEGEVENS:

Bedekkingsgraad:	95%
Treksterkte:	ca. 10 kN/m
Gewicht droog:	ca. 15 kg/m ²
Gewicht verzadigd:	ca. 20 kg/m ²
Dikte:	2-4 cm
Standaard afmetingen:	120 cm x 200 cm 120 cm x 100 cm (Andere afmetingen in overleg mogelijk)
Maximale rollengte:	20 tot 25 m
Aantal m ² per pallet:	Max. 50 m ² (bij standaard afmetingen)
Afmetingen pallet:	130 cm x 110 cm

Naturally