



FACTSHEET SEMPERGREEN® AA-PLAAT S50/S75

MATERIAAL

De Anti-Afschuif (AA)-plaat bestaat uit een kunststof raster gemaakt van gerecycled LDPE/HDPE.

TOEPASBAARHEID

De AA-plaat wordt toegepast als houder voor substraat op hellende daken om te voorkomen dat het substraat afschuift. De Anti-Afschuifplaat wordt toegepast op daken met een helling van meer dan 25 graden.

LEVERING EN INSTALLATIE

De AA-plaat kan geleverd worden in de types S50 en S75. Het toe te passen type is afhankelijk van de systeemopbouw. Voor meer informatie, neem contact op met onze binnendienst.

De platen kunnen onderling verbonden worden door zogenaamde borgwiggen.

Deze platen worden los op het dak geplaatst en indien nodig wordt er een extra rand op het dak aangebracht om verschuiving te voorkomen.

PRODUCTFOTO



TECHNISCHE GEGEVENS:

AA plaat S50:

Afmeting: ca. 50 cm x 50 cm
Hoogte: ca. 5 cm
Gewicht: ca. 0,88 kg/tegel

AA plaat S75:

Afmeting: ca. 50 cm x 50 cm
Hoogte: ca. 7,5 cm
Gewicht: ca. 1,35 kg/tegel

Naturally