

FACTSHEET SEMPERGREEN®

DRAINAGE TYPE 20R (20 MM)

MATERIAAL

Drainage type 20R is een drainageplaat met noppen van gerecycled polyethyleen (HDPE). De plaat is aan de bovenzijde voorzien van een gelamineerd niet-geweven (non woven) polypropyleen (PP) filtervlies.

TOEPASBAARHEID

Drainage type 20R kan toegepast worden op daken met een hellingshoek tot 5 graden, afhankelijk van de opbouw van het dak.

Drainage type 20R dient toegepast te worden in combinatie met een beschermdoek aan de onderzijde. Het beschermdoek kan separaat bijgeleverd worden.

LEVERING

Drainage type 20R wordt geleverd op een rol van 1,05 bij 15 meter. Acht rollen per pallet.

PRODUCTFOTO



INSTALLATIE

Breng de drainagelaag rechtstreeks aan op het beschermdoek. Drainage type 20R dient met het filtervlies aan de bovenzijde geplaatst te worden. Klik de noppen aan de lange zijde op elkaar om de diverse drainagebanen aan elkaar te bevestigen. Bedek de naad aan de lange zijde met de ingeklapte extra strook filtervlies. Leg bij de dwarsnaden aan het einde van de baan de drainage zo strak mogelijk tegen elkaar en bedek de naad separaat met extra filtervlies.

Op daken met een hellingshoek vanaf 2 graden dienen de drainagekanalen van boven naar beneden te lopen voor de afvoer van hemelwater. Dit betekent dat de rol over de breedte van het dak van links naar rechts met de overlap naar beneden geplaatst dient te worden.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Gewicht:	0,9 kg/m ² 14,5 kg/rol
Waterreservoir:	4,5 L/m ²
Verzadigd gewicht:	5,4 kg/m ²
Dikte:	20 mm
Druksterkte:	ca. 100 kN/m ²
Afmetingen:	1,05 m x 15 m
Aantal m ² per pallet:	126 m ² (8 rollen)

Naturally